



Sparcal Azetatseide RA-35

Produktbeschreibung

Beschreibung

Material:

Glänzendes, weißes Satingewebe mit guter Deckfähigkeit.

Druckmethoden:

Siebdruck auf Lösungsmittelbasis, konventioneller Offsetdruck.

Kleber:

Permanenter Kleber mit guter Adhäsion auf rauen, offen strukturierten Substraten. Gute Klebewirkung auch bei niedrigen Temperaturen.

Anwendungsgebiete:

Für Etiketten, bei denen eine gute Adhäsion auf rauen Stoffen wie Teppichen oder Matratzen gefordert ist.

Technische Daten

Oberflächenmaterial

Typ	Satingewebe
Farbe und Finish	Weiß, glänzend
Dicke	35 µ
Schrumpfung	< 1%

Schutzpapier

Typ	Einseitig silikonbeschichtetes PE-Kraftpapier
Farbe	Weiß
Gewicht	150 g/m ²
Dicke	170 Mikron
Transparenz	0%

Kleber

Typ	Permanentkleber auf Gummibasis (Lösungsmittel)	
Min. Verklebetemperatur	+5°C	
Einsatztemperatur	-30°C bis +80°C	
Kohäsion	Gering	
Klebekraft	Sehr hoch	
Adhäsion auf Edelstahl nach 48 Stunden	16 N/25 mm	
Adhäsion auf PE nach 48 Stunden	13 N/25 mm	

Chemische Festigkeit

Spülmittel	Keine Wirkung	(24 Stunden)
Benzin	Geringe Wirkung	(1 Stunde)
SAE20 Motoröl	Fleckenbildung	(24 Stunden)
10% HCl	Geringe Wirkung	(10 Minuten)
10% NH ₄ OH	Geringe Wirkung	(10 Minuten)

Alle in diesem Datenblatt präsentierten Werte sind als typisch zu betrachten. Sie werden nach bestem Wissen, jedoch ohne Garantie angegeben.

Bei den genannten Daten handelt es sich um Angaben des Herstellers.

