

Anlieferung Ihrer Druckdaten

Damit Sie ein perfektes Ergebnis erhalten, ist es wichtig, folgende Punkte zu beachten:

Allgemeine Anforderungen

- **Auflösung:** optimal sind **300dpi** bei Originalbildgröße
- **bei PDF-Dateien:** Schriften in Kurven wandeln
- **Farbauftrag:** es wird mit maximal 300% gedruckt
- **Transparenzen** sind nicht zulässig (PDF X3-2002 Version 1.3)

Etiketten

- **Dateiabmessungen:** siehe Artikelkalkulatorseite
- **Farbmodus:** Volltonfarben nach Pantone C oder HKS K
- **Farben** in der Datei eindeutig benennen
- **Inhalte:** idealerweise nur Vektorgrafiken
- **Überfüllung:** Zwischen den einzelnen Farben muss Überfüllung (Überdrucken) angelegt werden.
Am besten die unterschiedlichen Farben um 0,15 mm überlappen lassen, um „Blitzer“ durch Passerschwankungen auszugleichen.
- **Datenformat:** PDF, auch JPEG möglich, allerdings mit mindestens 1.200 dpi Auflösung und eindeutig unterscheidbaren Farben
- **Datei:** immer als Rechteck anlegen, auch bei runden, ovalen, Freiformen oder Formen mit abgerundeten Ecken

Bei Problemen empfehlen wir Ihnen unseren Grafikservice, der Ihnen zum Selbstkostenpreis gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten behilflich ist.



Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Druckdaten unter <http://www.47print.com/de/hilfe/druckdaten.php>.