Anlieferung Ihrer Druckdaten

Damit Sie einen definierten Stand erhalten, ist es wichtig, Ihre Druckdaten wie folgt zu übermitteln:

Mögliche Ausrichtung Ihres Produktes


Hoch



Quer





FALSCH




Mögliche Ausrichtungen Ihres Layouts


Datenanlieferung im Hochformat













Datenanlieferung im Querformat












Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Druckdaten unter http://www.47print.com/de/hilfe/druckdaten.php.

Anleitung Dateianlage
Postkarte DIN Lang einseitiger UV-Lack glänzend





Dateiformat:
214 x 102 mm

Endformat:
210 x 98 mm


Beschnittzugabe zu allen Seiten:
2 mm

Sicherheitsabstand:
2 mm zum Endformat

Dokumenteigenschaften:
- 300dpi / CMYK / Texte in Pfade
- zwei getrennte Dateien für Vorder- und Rückseite bzw. Außen- und Innenseite

Bitte beachten Sie:
Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen

Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Dateiformates angelegt werden, damit durch evtl. Differenzen beim Schneiden oder Stanzen keine weißen Blitzer entstehen.



Skizzen nicht maßstabsgetreu!